



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER, NOTRE METIER



AIRSTAR
DISTRIBUTEUR
OFFICIEL



Fiche technique SIROCCO 2M 1200w HMI

TYPE/MODELE	Unité	Sirocco 2M 1200w Réf. SIR0151
<u>Caractéristiques mécaniques</u>		
Diamètre de l'enveloppe	cm	120
Hauteur optimale	m	2,5 à 5
Temps de montage moyen	mn	5
<u>Caractéristiques électriques</u>		
Nombre de lampes		1
Type de lampes		HMI
Puissance des lampes	w	1 200
Tension d'alimentation	v	230V 50Hz
Ballast	w	1300
Type de douille		G38
Durée de vie moyenne des lampes	h	750
Efficacité	Lm/W	92
Temps de réamorçage	s	immédiat
Type de réamorçage		à chaud
Générateur requis	KvA	2
<u>Caractéristiques photométriques</u>		
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	870
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	4 700
Eclairage sous le ballon (placé à 3 mètres)	Lx	780
Flux lumineux	Lm	110 000
Température de couleur théorique	°K	5 500 - 6 500
<u>Caractéristiques de sécurité</u>		
Indice de protection global	IP	54
Tenue au vent	Km/H	100
<u>Packaging</u>		
Type		Cylindre PVC noir
Poids total conditionné sans perche ni ballast	Kg	12
Dimensions	cm	100 x 26

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy