



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER, NOTRE METIER



AIRSTAR

DISTRIBUTEUR
OFFICIEL



Fiche technique SIROCCO 2M 2500w HMI

TYPE/MODELE	Unité	Sirocco 2M 2500w Réf. SIR0174
<u>Caractéristiques mécaniques</u>		
Diamètre de l'enveloppe	cm	140
Hauteur optimale	m	6,6
Temps de montage moyen	mn	5
<u>Caractéristiques électriques</u>		
Nombre de lampes		1
Type de lampes		HMI
Puissance des lampes	w	2 500
Tension d'alimentation	v	230V 50Hz
Ballast	w	2 500w
Type de douille		G38
Durée de vie moyenne des lampes	h	500
Efficacité	Lm/W	88
Temps de réamorçage	s	immédiat
Générateur requis	KvA	4
<u>Caractéristiques photométriques</u>		
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	1 350
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	7 250
Eclairage sous le ballon (placé à 3 mètres)	Lx	1 700
Flux lumineux	Lm	240 000
Température de couleur théorique	°K	5 500 - 6 500
<u>Caractéristiques de sécurité</u>		
Indice de protection global	IP	54
Tenue au vent	Km/H	100
<u>Packaging</u>		
Type		Fut en PVC
Poids total conditionné sans perche	Kg	10
Dimensions	cm	100 x 26

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy