



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER, NOTRE METIER



AIRSTAR
DISTRIBUTEUR
OFFICIEL



Fiche technique SIROCCO 2M 4x100w LED
50 000 lumens

TYPE/MODELE	Unité	50 000 lm 400w LED Réf. SIR0329
Caractéristiques mécaniques		
Diamètre de l'enveloppe	cm	90
Hauteur de l'enveloppe	cm	60
Hauteur optimale sur perche	m	1,60 à 5,30
Temps de montage moyen	mn	3
Caractéristiques électriques		
Nombre de lampes		4
Type de lampes		LED
Puissance des lampes	w	100
Puissance maximale	w	400
Durée de vie moyenne des lampes	h	50 000
Type de douille		Blocs [Driver + LED] indépendants x 4
Tension d'alimentation	v	100 - 230 / 50 Hz
Efficacité	Lm/W	125
Temps de réamorçage	s	Immédiat
Générateur requis	KvA	1
Eclairage		
Lumen maxi	lm	50 000
Température de couleur	°K	6 000
Zone d'éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	3 000
Zone d'éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	615
Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres)	lux	205
Caractéristiques de sécurité		
Indice de protection global	IP	54
Packaging		
Type		Cylindre PVC noir avec poignée intégrée
Poids total conditionné	Kg	10
Dimensions	cm	ø 26 cm hauteur 100 cm

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy