



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER, NOTRE METIER



AIRSTAR

DISTRIBUTEUR
OFFICIEL



Fiche technique SIROCCO 2M 6x100w LED

| TYPE/MODELE | Unité | 6x100w LED Réf. SIR0297 |
|--|----------------|--|
| Caractéristiques mécaniques | | |
| Diamètre de l'enveloppe | cm | 90 |
| Hauteur de l'enveloppe | cm | 60 |
| Hauteur optimale sur perche | m | 1,60 à 5,30 |
| Temps de montage moyen | mn | 3 |
| Caractéristiques électriques | | |
| Nombre de lampes | | 6 |
| Type de lampes | | LED |
| Puissance des lampes | w | 100 |
| Puissance maximale | w | 600 |
| Durée de vie moyenne des lampes | h | 50 000 |
| Type de douille | | Blocs [Driver + LED] indépendants x 6 |
| Tension d'alimentation | v | 100 - 240 / 50 Hz |
| Efficacité | Lm/W | 125 |
| Temps de réamorçage | s | Immédiat |
| Générateur requis | KvA | 1 |
| Surfaces d'éclairage | | |
| -zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2) | m ² | 780 |
| -zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838) | m ² | 3 640 |
| Eclairage sous le ballon (à 3 mètres) | lux | 551 |
| Lumen maxi | lm | 60 000 |
| Température de couleur | °K | 6 000 |
| Caractéristiques de sécurité | | |
| Indice de protection global | IP | 54 |
| Packaging | | |
| Type | | Cylindre PVC noir avec poignée intégrée |
| Poids total conditionné | Kg | 12 |
| Dimensions | cm | ø 26 cm hauteur 100 cm |

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 89B266 Annecy