



**Fiche technique SIROCCO 2L 2x2500w HMI**

TYPE/MODELE	Unité	Sirocco 2L 2x2500w HMI
<u>Caractéristiques techniques</u>		
Dimensions de l'enveloppe	cm	140 x 144 de haut
Nombre de lampes		2
Type de lampes		HMI
Puissance des lampes	w	2x 2500w
Tension d'alimentation	v	100, 120, 230
Ballast		2x2500w connecteur de type harting
Type de douille		G38
Durée de vie moyenne des lampes	h	500 heures
Efficacité	Lm/W	88
Temps de réamorçage	mn	immédiat
<u>Caractéristiques photométriques</u>		
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m <sup>2</sup>	4 450
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m <sup>2</sup>	24 000
Eclairage sous le ballon (placé à 7 mètres)	Lux	650
Flux lumineux	Lm	480 000
Température de couleur théorique	°K	5 500 - 6 500
<u>Caractéristiques de sécurité</u>		
Indice de protection global	IP	54
<u>Packaging</u>		
Poids net du ballon seul	Kg	24,5
Dimensions	cm	115x56x52

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques