



Fiche technique
Lampe frontale LED ATEX EX-VIEW

Réf. SC41-EX-VIEW



Description :

La lampe frontale multifonctions EX-VIEW est robuste et légère. Avec son capteur de mouvement, l'allumage et l'extinction s'effectue en agitant une main devant la lampe avec un double mouvement. Et cela fonctionne même avec des gants épais. Le projecteur peut être facilement détaché du support et être utilisé comme lampe à main ou placé sur une surface magnétique pour des travaux d'inspection.

Caractéristiques techniques :

- Source lumineuse : COB-LED Spot: LED SMD
- Lumens : 200 Spot: 100
- Lux@0,5m : 300 Spot: 1000
- Réglage de la puissance : non
- Faisceau : 110° Spot: 35°
- Indice CRI : Ra > 80
- T° couleur : 6500K
- Autonomie : jusqu'à 5 heures
- Temps de charge : 3.5 heures
- Batterie : 3.8V / 1600 mAh Li-iron phosphate
- Indice de protection : IP65
- Impact Resistance : 1 mètre
- Câble : 1 m USB
- Consommation électrique : Max 1.6W
- Chargeur inclus : Oui
- Température d'utilisation : -10° à +45°C
- Dimensions et poids net : 95 x 55 x 43 mm / 142 g



Classifications

ATEX

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65
Zone 2/22



GARANTIE DU MATERIEL : 3 ANS

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITTES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 898266 Annecy