



Fiche technique
Lampe baladeuse LED ATEX MIDI-EX

Réf. SC41-MIDI-EX



Description :

Baladeuse petit format multifonctionnelle. MIDI-EX est robuste et incroyablement légère, ce qui la rend très facile à transporter. Elle est rechargeable et offre jusqu'à 2,5 heures de d'autonomie. Le format compact et ergonomique de MIDI-EX lui assure une bonne prise en main. Elle est étanche (IP65).

Caractéristiques techniques :

- Source lumineuse : COB-LED Spot: LED SMD
- Lumens : 100-200 Spot: 100
- Lux@0,5m : 140-280 Spot: 600
- Réglage de la puissance : 2 niveaux
- Faisceau : 105° Spot: 60°
- Indice CRI : Ra > 80
- T° couleur : 6500K
- Autonomie : jusqu'à 5 heures
- Temps de charge : 3.5 heures
- Batterie : 3.8V / 1600 mAh Li-iron phosphate
- Indice de protection : IP65
- Impact Resistance : 1 mètre
- Câble : 1 m USB
- Consommation électrique : Max 3W
- Chargeur inclus : Oui
- Température d'utilisation : -10° à +45°C
- Dimensions et poids net : 181 x 50 x 29 mm / 176 g



Classifications

ATEX

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65
Zone 2/22



GARANTIE DU MATERIEL : 3 ANS

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITTES

Agence IDF
66 rue Marcellin Berthelot
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 898266 Annecy